



水压测试报告

Certificate for Hydro-test for Filter Vessel

本测试报告依据德国压力容器生产规定第九章第二条第一款要求进行

This Certificate is conducted for hydro-test procedure accordingly to Germany AD chapter 9, section 2.1

产品编号 Product Code	202410017	图纸编号 Drawing NO.	HLK4P2S-CC-F50
客户订单号 Purchase Order No.	20241001670	生产单号 Product Order No.	
生产序号 Fabrication No.	HLLJ110373	制造年份 Year of Manufacturing	2024
体积 Chamber	最大允许压力（巴） Max. Operating Pressure(bar)	允许温度（℃） Temp (Deg °C)	容积（升） Volume (L)
A	1	80	200
B	#NA	#NA	#NA
水压测试条件 Hydro test Condition	液体A Chamber A (vessel)	加热套 Chamber B(heating Jacket)	
水压测试压力 Test Pressure	1 MPA	#NA	
保压时间（分钟） Pressure Holding Time (min)	30	#NA	
泄漏测试 Leak Test			
结论： 经测试，上述压力容器工作状态正常，承压符合要求，无泄漏。 广德辉龙环保有限公司 质量专用章 Conclusion: We confirm that the these vessel are manufactured and tested pass for Hydro - test and lesd test. 检验责任工程师：Mr. DIAO 检验员：HL025 检验日期：2024 年 12 月 10 日 Responsibility Engineer:Mr.DIAO Inspectors: HL025 Date: 2024.12.10			



产 品 合 格 证

Product Certificate

名称	快开式四袋过滤器
Name	Rapid opening design 4 Multi-bags Filter Housing
不锈钢过滤器主要技术参数	
Main technical parameters of stainless steel filter	
设计压力	0.8 Mpa
Design pressure	
设计温度	80 ℃
Design temperature	
过滤面积	2 m³
Filter area	
规格	878*766*1300
Specification	
进出口连接方式	DN50 PN16 PL RF B HG20592/304
Inlet & Outlet connection method	
焊接、连接材料	SUS304
Welding and connecting materials	
筒体材料	SS304
Shell material	
筒体直径	508 mm
Shell diameter	
表面处理	Inner and outer mirror polishing
Surface treatment	
滤袋个数	4
Number of filter bags	
密封材料	Fluoro rubber
Sealing material	
气体排放	
Gas emissions	
设备位号	
Equipment tag	
数量	3
Quantity	
生产单位	Guangde Huilong Enviroment Technology Co.,Ltd
Producer	
标准编号	JB4735-1997
Standard No.	
制造完成日期	2024.12.9
Manufacturing completion date	
批号	202410017
Batch number	

结论:

Conclusion:

本产品经检验合格

This product has passed the inspection

质量检验员签字: 张声乐 2024年12月9日

Signature of Quality Inspector: Zhang Shengle 2024.12.9

监检人员签字: 刁成华 2024年12月9日

Signature of the supervisory inspection: Diao Chenghua 2024.12.9

